FICHE TECHNIQUE · ADOUCISSEUR

Adoucisseurs Aqua KS

Trois tailles d'adoucisseur à écran tactile pour les maisons, du petit logement à la grande famille. Le niveau de sel est surveillé en continu et l'appareil se pilote aussi depuis un smartphone.



POINTS FORTS

- Écran tactile couleur de 5 pouces
- Vanne BNT850HE, régénération ascendante (UP Flow)
- Bac à saumure séparé et démontable
- Application Bluetooth Aqua Mate (iOS, Android)
- Alimentation 12 V DC sécurisée
- Niveau de sel mesuré par laser
- Régénération au compteur, à la durée ou mode vacances
- Batterie de secours et mémoire après coupure
- Trois réglages d'efficacité du sel
- Grande ouverture pour charger le sel





CARACTÉRISTIQUES PAR MODÈLE

Caractéristique	KS-14	KS-22	KS-30
Volume de résine	14 L	22 L	30 L
Abattement de dureté (sel à 96 g/L)	598 g	1 064 g	1 590 g
Capacité de stockage du sel	21,5 kg	32 kg	42 kg
Débit de service nominal	1,1 m³/h	1,7 m³/h	2,0 m³/h
Dimensions P × l × H	503 × 340 × 594 mm	503 × 340 × 825 mm	503 × 340 × 1053 mm
Raccordement	1"	1"	1"

Un projet ? Envoyez-nous votre analyse d'eau ou votre code postal : nous vérifions que ce modèle convient et vous adressons un devis gratuit.

Distrieau · 10 rue Louis Blériot, 35235 Thorigné-Fouillard 02 99 23 64 17 · contact@distrieau.com · distrieau.com