FICHE TECHNIQUE · FILTRATION

Filtres Simplex, Duplex et Triplex

Des porte-filtres à un, deux ou trois étages qui protègent votre installation des sables, sédiments, goûts et odeurs. Le choix du nombre d'étages dépend de votre eau.



POINTS FORTS

- Pose rapide, visserie, clé et support mural fournis
- Encrassement du filtre visible en permanence
- Versions adaptées : eau de ville, de pluie, de puits
- Faible perte de charge
- Construction professionnelle robuste
- Déclinaisons PFAS et antibactérienne

CARACTÉRISTIQUES PAR MODÈLE

Caractéristique	Simplex	Duplex	Triplex
Référence	KF3PSIM	KF3PDUP	KF3PTRI
Cartouches	Bobinée 25 µm	Bobinée 25 µm + charbon actif	Lavable 50 µm + bobinée 25 µm + charbon actif
Pression de service	8 bar	8 bar	8 bar
Température de service	45 °C	45 °C	45 °C
Raccordement	1"	1"	1"
Matériau	Polypropylène renforcé	Polypropylène renforcé	Polypropylène renforcé

Un projet ? Envoyez-nous votre analyse d'eau ou votre code postal : nous vérifions que ce modèle convient et vous adressons un devis gratuit.

Distrieau · 10 rue Louis Blériot, 35235 Thorigné-Fouillard 02 99 23 64 17 · contact@distrieau.com · distrieau.com