FICHE TECHNIQUE · ADOUCISSEUR

Adoucisseurs K-EL Mini & Maxi

Deux adoucisseurs compacts pour les maisons et les petites collectivités. Leur vanne électronique déclenche la régénération selon l'eau réellement consommée, pour économiser sel et eau.



POINTS FORTS

- Format étroit (23 cm de large)
- Régénération volumétrique
- Totaliseur du volume d'eau traité
- Bypass intégré avec compteur à turbine
- Vanne électronique DF BNT-165
- Écran LCD : heure, dureté et nombre d'occupants
- Alarme si la vanne reste bloquée
- Programmation conservée en mémoire permanente



CARACTÉRISTIQUES PAR MODÈLE

Caractéristique	K-EL Mini	K-EL Maxi
Quantité de résine	12 L	20 L
Contenance du bac à sel	25 kg	60 kg
Capacité indicative*	30 à 120 m³/an	50 à 200 m³/an
Débit nominal	1,8 m³/h	1,8 m³/h
Pression de service	2,5 à 8,5 bar	2,5 à 8,5 bar
Entrée / sortie	3/4"	3/4"
Alimentation	Transformateur 230 V / 12 V	Transformateur 230 V / 12 V
Dimensions H × l × P	750 × 230 × 440 mm	1100 × 230 × 440 mm

* Selon la dureté de l'eau et les conditions d'utilisation.

Un projet ? Envoyez-nous votre analyse d'eau ou votre code postal : nous vérifions que ce modèle convient et vous adressons un devis gratuit.

Distrieau · 10 rue Louis Blériot, 35235 Thorigné-Fouillard 02 99 23 64 17 · contact@distrieau.com · distrieau.com