FICHE TECHNIQUE · FILTRATION

Kit de filtration anti-PFAS

Un ensemble de trois filtres montés en série pour retenir les PFAS ainsi que les sédiments et le chlore. Il s'installe au mur et s'utilise sur eau de ville, de puits ou de pluie.



POINTS FORTS

- PFAS et PFOA retenus par échange d'ions et adsorption
- Corps transparents : encrassement visible
- Corps en polypropylène renforcé
- Trois étages de filtration en série
- Eau de ville, de puits ou de pluie
- Pose murale, support et clé fournis

LES TROIS ÉTAGES

Étage	Média	Rôle
1	Cartouche bobinée 25 µm	Sables, sédiments, particules
2	Charbon actif CTO + sédiment 5 µm	Chlore, chloramines, composés organiques, goût
3	Résine anti-PFAS	PFAS et PFOA

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Raccordement	1" femelle
Pression maximale	8 bar
Température maximale	45 °C
Montage	Mural
Eau en entrée : turbidité	< 2 NTU
Eau en entrée : fer et métaux lourds	< 0,1 ppm
Eau en entrée : chlore libre	Non détectable (assuré par l’étage 2)

Un projet ? Envoyez-nous votre analyse d'eau ou votre code postal : nous vérifions que ce modèle convient et vous adressons un devis gratuit.

Distrieau · 10 rue Louis Blériot, 35235 Thorigné-Fouillard 02 99 23 64 17 · contact@distrieau.com · distrieau.com