FICHE TECHNIQUE · OSMOSE INVERSE

Osmoseur K-Pure

Un osmoseur compact à pose sous évier, avec écran tactile, qui produit directement une eau de boisson très pure et prévient l'utilisateur quand un filtre doit être changé.



POINTS FORTS

- Filtration en 5 étapes
- Raccordements regroupés dans un collecteur unique : moins de risques de fuite
- Débit élevé et gestion intelligente de l'énergie
- Commandes tactiles et rappel de changement des filtres
- Arrêt automatique et alarme en cas de fuite
- Tube antibactérien, conformité européenne

LES 5 ÉTAPES DE FILTRATION

Étage	Rôle
1. Préfiltre 5 µm	Particules et sédiments
2. Charbon actif	Chlore, goûts, odeurs
3. Bloc de charbon	Composés organiques résiduels
4. Membrane d’osmose inverse	Sels dissous, nitrates, métaux, micropolluants
5. Post-filtre	Antibactérien ou reminéralisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Référence	KRO-KPURE400G
Pression d’alimentation	1 à 4 bar (0,1 à 0,4 MPa)
Débit	1,04 L/min
Installation	Sous évier

Un projet ? Envoyez-nous votre analyse d'eau ou votre code postal : nous vérifions que ce modèle convient et vous adressons un devis gratuit.

Distrieau · 10 rue Louis Blériot, 35235 Thorigné-Fouillard 02 99 23 64 17 · contact@distrieau.com · distrieau.com